

SERIE B-MAX

2WD/4WD

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

		B75B MAX 2WD / 4WD ROPS	B85B MAX 2WD / 4WD ROPS	B100B MAX 2WD / 4WD ROPS	B110B MAX 4WD ROPS
MOTOR	MARCA	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	73.4	83.6	97.3	106.8
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200			
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp ^{*1}	69.4	69.6	89.2	100.7
	TORQUE MÁXIMO @ rpm DEL MOTOR, N*m	275 @ 1400	289 @ 1400	366 @ 1400	400 @ 1400
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	4 / 4400			
	ASPIRACIÓN	Natural		TURBO WG	
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD			
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE, L	90				
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD			
	VELOCIDAD DE AVANCE, km/h (4WD)	De 1.7 a 30			
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC			
	INVERSOR DE MARCHA MECÁNICO SINCRONIZADO	STD			
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO			
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12			
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO			
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO			
	ANGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°			
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD			
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	5+5 DISCOS			
TOMA DE FUERZA	TIPO	INDEPENDIENTE			
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540/540 ECONÓMICA		540/1000	
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD			
SISTEMA HIDRÁULICO	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO			
	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD			
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HDCA AL PUNTO DE ENGANCHE, kgf ^{*2}	2079.3		3620.7	3829.3
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf ^{*2}	1943.6		2955.9	3072.7
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180			
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	49.2		49.0	48.5
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT II	STD			
	CAJA DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR REMOTA	1			2
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD			
	TAPETE PROTECTOR DEL PISO DE LA PLATAFORMA	STD			
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR ^{*3}	MODELO AP27, ABATIBLE			
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO STD, 2WD	7.50 R20			NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO TRASERO STD, 2WD	16.9 R34			NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO DELANTERO STD, 4WD	12.4 R24	380/70 R24		
	NEUMÁTICO TRASERO STD, 4WD	13.6 R38	480/70 R34		
	DISTANCIA ENTRE EJES 2WD/4WD, mm	2224/2317		2247/2340	
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm	De 1440 a 1954		De 1427 a 1967	
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm	De 1500 a 2000		De 1600 a 2000	
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	430		420	
	PESO DE EMBARQUE (EQUIPAMIENTO STD SIN CONTRAPESOS) 2WD/4WD, kg	2810/3147		2945/3300	
ACCESORIOS	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 kg	STD			
	1+1, 2+2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 kg	OPC			
	TECHO PARASOL	OPC			

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



07/2020. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00
www.tractoresmccormick.com.mx

*1, *2, *3 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2002, NMX-O-207-SCFI-2004, NMX-O-181-SCFI-2016.